

VA-4500 IPM

5MP IP CAMERA
500万画素 電動ズーム & 赤外線LED搭載カメラ！
NDAA準拠製品！



5MP
2592 × 1944

オプション			
製品番号	CXH-BR	CXH-BRJ	BZJ-C2
			

VA-4500IPM	
イメージデバイス	1/2.7" 5.0MP Progressive Scan CMOS
有効画素数	2592(H)X1944(V)
アスペクト比	HD: 4:3
レンズ	電動ズームレンズ 2.8~8mm
水平画角 / 垂直画角	約101~42° / 約74~31°
最低照度	カラー: 0.02ルクス@F1.2 白黒: 0ルクス@赤外線オン
IR LED	照射距離 30m
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト (ICR)
フォーカス	マニュアル
ノイズリダクション	調整可
逆光補正	デジタルWDR
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定

ネットワーク&主要機能	
動画圧縮	H.265/H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	5MP / 3MP / 1080P / 720P
フレームレート	最大 20fps@5MP / 30fps@4MP、1080P
オーディオ	1入力/1出力 (RCA)
ローカルストレージ	マイクロSD設置可 (最大256GB)
モーション検知	設定可
アラーム 入出力	-
プロトコール	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
対応ブラウザ	IE11、Edge、Google chrome、Safari

その他	
防雨防塵/耐衝撃	IP67/IK10
電源	PoE IEEE 802.3af / 3W、最大9W(LED使用時)
外寸 パイ×H mm	115 x 92
重量	450g
使用環境	-30℃~55℃ 湿度90%以下
NDAA	適合製品

FEATURES

- 1/2.7" 5.0MP Starlight CMOS センサー
- 電動ズームレンズ (2.8~8mm)
- 有効画素 (2592 × 1944)、水平解像度 (1944P)
- H.265 & H.264
- 最大20fps@5MP(2592 × 1944)
- 最低照度 (0ルクス、赤外線LED使用)
- IR LED 照射距離 (30m)
- ストレージ (マイクロSD搭載可、最大256GB)

