


4K(800万画素)対応 同軸対応 録画機 DCT-3104HT/N



動画圧縮	H265	
同軸カメラ入力	4入力	
IPカメラ入力	2入力 (IPのみの使用の場合は6入力)	
画面分割	1/4/6/S.E.Q.	
IPカメラ録画帯域	16Mbps～最大48Mbps	
録画モード	常時録画 / マニュアル / モーション(人・車両・人&車両) / センサー入力モード/人感センサーモード/ インテリジェントモード	
録画解像度	同軸カメラ :8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H IPカメラ:4MP/3MP/1080P/720P	
録画 スピード	同軸カメラ	8MP (6fps/CH)、5MP (8fps/CH)、4MP (10fps/CH)、3MP (12fps/CH)、1080P (30fps/CH)
	IPカメラ	30fps/CH
再生速度	8MP (12fps/最大2CH 同時再生)、5MP (32fps/最大4CH 同時再生)4MP (40fps)、3MP (48fps)、1080P (120fps)	
モニター出力	メイン(1× HDMI、1× VGA)、スポット 1 BNC (1画面、分割画面、シーケンス)	
モニター解像度	1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080(1080P)、2560×1440(2K)、3840×2160(4K)	
アラーム 入力/出力	4入力/1出力	
顔認識	顔 登録数(最大3,000枚)、顔キャプチャー数(最大200,000枚)、許可リスト&ブロックリスト登録機能	
インテリジェ ントモード	同軸カメラ	顔検知、人&車両認識、エリア侵入検知、ライン侵入検知、侵入うろつき検知、領域(イン)検知、領域(アウト)検知
	AIカメラ	顔検知、人&車両認識、エリア侵入検知、ライン侵入検知、侵入うろつき検知、領域(イン)検知、領域(アウト)検知、密集検知、行列検知、ヒートマップ、人・車両カウントなど
イーサネット	RJ-45×1	
リモート接続	P2P、固定IPによるライブ接続・録画再生・設定など可能(アンドロイド、iPhone、ウィンドウズPC)、IPv6対応	
メール送信/プッシュ通知	アラーム検知時メール送信(最大3か所)/プッシュ通知スマホのみ対応	
本体 HDD	1TB(最大14TB)	
音声入力/出力	4 入力(RCAまたはAOC) / 1 出力(HDMI)	
対応ブラウザ	IE11、Edge、Google chrome、Safari	
USB	USB × 1 (バックアップ/アップグレード用)、USB × 1 (マウス用)	
電源	DC 12V/2A	
使用環境	使用温度(-10～55℃)/使用湿度(10%～90%)	
外寸(W×D×H)	300×227×53mm	