


4K(800万画素)対応 AI機能搭載 録画機 DCT-5108ER-Lite



映像入力	8入力
録画帯域	最大 128Mbps
録画解像度	8MP(4K)、5MP、3MP、2MP(1080P)、1.3MP(960P)、1.0MP(720P)
録画モード	常時 / マニュアル / モーション(人・車両・人&車両) / AIモード / センサー入力 ※AI機能とモーション(人・車両・人&車両)の同時使用はできません
再生モード	①同時再生(常時録画+イベント+AI) ②録画モード別再生(常時録画、イベント、AI) ③AI録画タイプ別再生(顔・人・車両・ナンバーなど) ④スマート再生(指定したエリアの変化のみ抽出) ⑤スライス再生(1つのチャンネルを時間帯別に同時再生)
モニター出力	HDMI(最大4K)、1VGA
モニター解像度	1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080(1080P)、2560×1440(2K)、3840×2160(4K)
アラーム 入力/出力	8入力/1出力
顔認識	顔登録数(最大5,000枚) 顔キャプチャー数(最大200,000枚) 許可リスト&ブロックリスト登録機能
AI 検知機能	顔検知、人&車両認識、エリア侵入検知、ライン侵入検知、侵入うろつき検知、領域(イン)検知、領域(アウト)検知、密集検知、行列検知、ヒートマップ、人・車両カウント、ナンバープレート検知など
イーサネット	RJ-45ポート(1GB)×1
音声警告機能	音声(MP3)ファイル保存、時間帯別に音声種類選択可能 ※音声警告機能は、AI音声警告機能対応カメラのみ使用可能
リモート接続	P2P、固定IPによるライブ接続・録画再生・設定など可能(アンドロイド、iPhone、ウィンドウズPC)、IPv6対応
メール送信 / プッシュ通知	アラーム検知時メール送信(最大3か所)/プッシュ通知スマホのみ対応
本体 HDD	4TB(最大14TB)
RAID	非対応
音声入力/出力	音声入力対応のカメラの台数分 / HDMI出力
POE 802.3at(30w)	8PoE
電源	DC48V
使用環境	使用温度(-10~55℃)/使用湿度(10%~90%)
外寸(W×D×H)	300×227×53mm