


5MP IPネットワークカメラ VA-7500IPM



イメージデバイス	1/2.7" 5.0MP Progressive Scan CMOS
有効画素数	2592(H)X1944(V)
アスペクト比	HD: 4:3
レンズ	電動ズームレンズ 2.7~13.5mm
水平画角 / 垂直画角	約102~31° / 約73~23°
最低照度	カラー : 0.02ルクス@F1.2 白黒 : 0ルクス@赤外線オン
IR LED	照射距離 30m
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト (ICR)
フォーカス	マニュアル
ノイズリダクション	調整可
逆光補正	デジタルWDR
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定
動画圧縮	H.265/H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR(Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	5MP / 3MP / 1080P / 720P
フレームレート	最大 20fps@5MP / 30fps@4MP、1080P
オーディオ	1入力/1出力(RCA)
ローカルストレージ	マイクロSD設置可 (最大256GB)
モーション検知	設定可
アラーム 入出力	1入力/1出力
プロトコール	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
対応ブラウザ	IE11、Edge、Google chrome、Safari
防水防塵/耐衝撃	IP67/IK10
電源	PoE IEEE 802.3af /3W、最大9W(LED使用時)
外寸 パイ×H mm	148.7x 109
重量	1046g
使用環境	-30℃~55℃ 湿度90%以下